

LOAD CELLS

MOUNTING ACCESSORIES

CÉLULAS de CARGA









ACCESORIOS de MONTAJE

DATA-CONTROL PC




DATA-CONTROL PC, S.L.
 C/ Pintor Vancells, 175
 08225 - Terrassa
 Barcelona - SPAIN

☎: +34 937 34 94 64
 Fax: +34 937 35 07 63
 info@pesalia.com
 www.pesalia.com



LOAD CELL MODEL MODELO CÉLULA DE CARGA		Range Capacidad	Platform Plataforma
	213 (5kg...50kg) Double bending beam – IP66 <i>Flexión - Aluminio - IP66</i>	5-8-10-15-20-30-50	35x35 cm
	215 (0,3kg...3kg) Double bending beam - Aluminium - IP66 <i>Flexión doble viga - Aluminio - IP66</i>	0,3-0,6-1,2-3	20x20 cm
	216 (2kg...5kg) Double bending beam - Copper Beryllium <i>Flexión doble viga - Cobre-Berilio</i>	2-3	15x15 cm
		5	25x25 cm
	231 (7,5kg...50kg) Double bending beam - Copper Beryllium <i>Flexión doble viga - Cobre-Berilio</i>	7,5	40x30 cm
		10-15-20	40x40 cm
		30-50	40x40 cm
	233 (15kg-20kg) Double bending beam - nickel plated <i>Flexión doble viga - Acero aleado</i>	15-20	40x40 cm
	251 (3kg...100kg) Double bending beam – Aluminium – IP66 <i>Flexión doble viga - Aluminio - IP66</i>	3-5-8-10-15-20-30	40x40 cm
		50-75-100	40x40 cm
	341 (7,5kg...36kg) Double bending beam – Aluminium – IP66 <i>Flexión doble viga - Aluminio - IP66</i>	7,5-12-18-36	40x40 cm
	351 (5kg...35kg) Double bending beam – Aluminium – IP66 <i>Flexión doble viga - Aluminio - IP66</i>	5-7,5-10-15-20-35	50x50 cm
	271 (15kg...150kg) Double bending beam - nickel plated - IP66 <i>Flexión doble viga - Acero Niquelado - IP66</i>	15-20-30	50x50 cm
		50-75-100-150	50x50 cm
	201 a (50kg...400kg) Double bending beam - IP66 - nickel plated Silicone sealing. <i>Flexión doble viga - IP66 - Acero Niquelado sellado silicona.</i>	50-75-120-200-350	60x60 cm
		250-400	80x80 cm
	201 i (50kg...400kg) Double bending beam - Stainless steel - IP68 Hermetically sealed. <i>Flexión doble viga - Acero Inoxidable - IP68 hermética soldada</i>	50-75-120-200-350	60x60 cm
		250-400	80x80 cm
	201 i ATEX (50kg...400kg) ATEX Option for Mod. 201 i <i>Opción ATEX para Mod. 201 i</i>	50-75-120-200-350	60x60 cm
		250-400	80x80 cm
	311 (2kg...30kg) Double bending beam – extern stainless steel IP65 - Viscous damping. <i>Flexión doble viga - IP65 - Exterior Inoxidable Amortiguada</i>	2-3	15x15 cm
		5	25x25 cm
		7,5	30x30 cm
		10-15-20-30	40x30 cm
	361 (37,5kg...200kg) Double bending beam - Aluminium - IP66 <i>Flexión doble viga - Aluminio - IP66</i>	37,5-50	60x60 cm
		75-200	50x50 cm
	371 (5kg...35kg) Double bending beam – extern stainless steel IP66 - Viscous damping. <i>Flexión doble viga IP66 - Exterior Inoxidable Amortiguada</i>	5-7,5-10-15-20-35	50x50 cm
	381 (100kg...300kg) Double bending beam - Aluminium - IP66 <i>Flexión doble viga - Aluminio - IP66</i>	100-200-300	40x40 cm




LOAD CELL MODEL MODELO CÉLULA DE CARGA		Range Capacidad	Platform Plataforma
	M7H (50kg...600kg) Double bending beam – Aluminium anodized <i>Flexión - Aluminio anodizado- Sellado de silicona</i>	50-100-150-200-250-300-500-600	60x60 cm
	JCN (50kg...600kg) Double bending beam – Stainless steel – IP67 <i>Flexión – Acero inoxidable - IP67</i>	6 10-30-50 15-20-100-200	40x40 cm 40x40 cm 40x40 cm
	DPF-1 (5...30kg) Double bending beam - IP65 - nickel plated Silicone sealing. <i>Flexión doble viga - IP65 - Acero Niquelado sellado silicona.</i>	5 10 20-30	40 x 30 cm 30 x 40 cm 40 x 40 cm
	DPF-1-6D (18...40kg) Double bending beam - IP65 - nickel plated Silicone sealing. <i>Flexión doble viga - IP65 - Acero Niquelado sellado silicona.</i>	18-20-25-30-35-40	40 x 40 cm
	DPF-1A (5...30kg) Double bending beam - IP64 - nickel plated <i>Flexión doble viga - IP64 - Acero Niquelado</i>	5 7.5 10-15-20-30	40 x 30 cm 30 x 40 cm 40 x 40 cm
	DPF-1C (5...30kg) Double bending beam - IP64 - nickel plated <i>Flexión doble viga - IP64 - Acero Niquelado</i>	5 10 15-20-30	40 x 30 cm 30 x 40 cm 40 x 40 cm
	DPF-1D (2...5kg) Double bending beam - IP64 - nickel plated <i>Flexión doble viga - IP64 - Acero Niquelado</i>	2-3 5	15 x 15 cm 25 x 25 cm
	DPF-4 (8...40kg) Double bending beam - IP67 - nickel plated Silicone sealing. <i>Flexión doble viga - IP67 - Acero Niquelado sellado silicona.</i>	8-10-15-18-35-40	
	DPP-3 (50kg...200kg) Double bending beam - IP67 - nickel plated Silicone sealing. <i>Flexión doble viga - IP67 - Acero Niquelado sellado silicona.</i>	50-75-100 150-200	50 x 50 cm 40 x 40 cm
	DPP-4 (100kg...500kg) Double bending beam - nickel plated - IP68 Hermetically sealed. <i>Flexión doble viga - Acero Niquelado - IP68 hermética soldada</i>	100-150 200-360-500	60 x 60 cm 80 x 80 cm
	DPP-4i (100kg...500kg) Double bending beam - Stainless steel - IP68 Hermetically sealed. <i>Flexión doble viga - Acero Inoxidable - IP68 hermética soldada</i>	100-150 200-360-500	60 x 60 cm 80 x 80 cm

LOAD CELL MODEL MODELO CÉLULA DE CARGA		Range Capacidad
	411 (10kg...300kg) Double bending beam - Stainless steel - IP68 Hermetically sealed, fully welded <i>Flexión doble viga - Acero inoxidable - IP68 Sellado hermético, completamente soldada</i>	10-20-30-50-75-100 150-200-250-300
	411 ATEX (10kg...300kg) ATEX Option for Mod. 411 <i>Opción ATEX para Mod. 411</i>	10-20-30-50-75-100 150-200-250-300
	451 (15kg...1500kg) Double bending beam - Stainless steel - IP68 Hermetically sealed, fully welded <i>Flexión doble viga - Acero inoxidable - IP68 Sellado hermético, completamente soldada</i>	15-30-50-75-100-150-200-250-300 500-750-1000-1500

LOAD CELL MODEL MODELO CÉLULA DE CARGA		Range Capacidad
	451 ATEX (15kg...1500kg) ATEX Option for Mod. 451 <i>Opción ATEX para Mod. 451</i>	15-30-50-75-100-150-200-250-300
		500-750-1000-1500
	461i (300kg...5000kg) Shear beam – Stainless steel – IP68 Hermetically sealed, fully welded <i>Cortadura - Acero Inoxidable - IP68</i> <i>Sellado Hermético - Completamente soldada</i>	300-500-750-1000-1500-2000
		3000-5000
	461i ATEX (300kg...5000kg) ATEX Option for Mod. 461i <i>Opción ATEX para Mod. 461i</i>	300-500-750-1000-1500-2000
		3000-5000
	461a (300kg...5000kg) Shear beam- Stainless steel-IP66- Silicone sealing <i>Cortadura- Acero inoxidable-IP66- Sellado Silicona</i>	300-500-750-1000-1500-2000
		3000-5000
	461n (300kg...2000kg) Shear beam- Nickel plated - IP66- Silicone sealing <i>Cortadura- Acero niquelado-IP66- Sellado Silicona</i>	300-500-750-1000-1500-2000
	461Ti (300kg...2000kg) Shear beam – Stainless steel – IP68 Hermetically sealed, fully welded <i>Cortadura - Acero Inoxidable - IP68</i> <i>Sellado Hermético - Completamente soldada</i>	300-500-750-1000-1500-2000
	461Ti ATEX (300kg...2000kg) ATEX Option for Mod. 461Ti <i>Opción ATEX para Mod. 461Ti</i>	300-500-750-1000-1500-2000
	461Ta (300kg...2000kg) Shear beam-Stainless steel- IP66- Silicone sealing <i>Cortadura-Acero Inoxidable-IP66- Sellado Silicona</i>	300-500-750-1000-1500-2000
	531 (2.5t...30t) Compression – Stainless steel – IP68 Hermetically sealed, fully welded <i>Compresión - Acero Inoxidable – IP68</i> <i>Sellado hermético, completamente soldada</i>	2.5-5-10
		20-30
	571 (5t...100t) Double shear – Stainless steel - Hermetically sealed, fully welded – IP68 <i>Doble cortadura - Acero Inoxidable - Sellado Hermético - Completamente soldada - IP68</i>	5-10-20t
		30-50t
		75-100t
	571 ATEX (5t...100t) ATEX Option for Mod. 571 <i>Opción ATEX para Mod. 571</i>	5-10-20t
		30-50t
		75-100t
	641 (20t...25t) Tension - Nickel plated – IP66 <i>Tracción - Acero niquelado – IP66</i>	20-25t
	651 (2t...10t) Tension - Nickel plated – IP66 <i>Tracción - Acero niquelado – IP66</i>	2-3t
		6t
		10t
	721 (50kg...500kg) Tension – Compression - Nickel plated – IP66 <i>Tracción – Compresión - Acero niquelado – IP66</i>	50-100-250-500
	761 (250kg...7500kg) Tension – Compression - Stainless steel - IP68 Hermetically welded <i>Tracción - Compresión - Acero Inoxidable - IP68</i> <i>Hermética soldada</i>	250 - 500
		1000 - 2000
		5000
		7500
	761 ATEX (250kg...7500kg) ATEX Option for Mod. 761 <i>Opción ATEX para Mod. 761</i>	250 - 500
		1000 - 2000
		5000
		7500

LOAD CELL MODEL MODELO CÉLULA DE CARGA		Range Capacidad
	811 (10t...200t) Compression - steel alloy - anti-corrosive coating Hermetic - IP68 <i>Compresión - Acero aleado - Tratamiento Anticorrosión - Hermética - IP68</i>	10t
		15-20-25-30 t
		40 t
		50-60-70 t
		100-150-200t
	851 (15t...600t) Selfcentering column - Lightning protection - IP68 Stainless steel - Hermetically sealed, fully welded <i>Columna autocentrante - Protección anti-rayos Acero Inoxidable - Hermética soldada - IP68</i>	15-20-25-30-40 t
		60 t
		100-200t
		400t
	851 ATEX (15t...600t) ATEX Option for Mod. 851 <i>Opción ATEX para Mod. 851</i>	15-20-25-30-40 t
		60 t
		100-200t
		400t
	851D (15t...60t) DIGITAL Selfcentering column - Lightning protection - IP68 Stainless steel - Hermetically sealed, fully welded <i>Columna autocentrante - Protección anti-rayos Acero Inoxidable - Hermética soldada - IP68</i>	15-30-40 t
		60 t
	861a (7,5t...30t) Double shear - steel alloy - Anti-corrosive coating Hermetically sealed, fully welded - IP68 <i>Doble cortadura - Acero aleado - Tratamiento Anticorrosión - Hermética - IP68</i>	7,5-10-15-20-25-30 t
	861a ATEX (7,5t...30t) ATEX Option for Mod. 861a <i>Opción ATEX para Mod. 861a</i>	7,5-10-15-20-25-30 t
	861i (7,5t...30t) Double shear - stainless steel - Anti-corrosive coating - Hermetically sealed, fully welded - IP68 <i>Doble cortadura - Acero inoxidable - Tratamiento Anticorrosión - Hermética - IP68</i>	7,5-10-15-20-25-30 t
	861i ATEX (7,5t...30t) ATEX Option for Mod. 861i <i>Opción ATEX para Mod. 861i</i>	7,5-10-15-20-25-30 t
	DS-1A (15kg...1500kg) Double bending beam - nickel plated - IP68 Hermetically sealed, fully welded <i>Flexión doble viga - Acero niquelado - IP68 Sellado hermético, completamente soldada</i>	15-30-50-75-100-150-250-300-500-750-1000-1500
	DS-1Ai (15kg...1500kg) Double bending beam - Stainless steel - IP68 Hermetically sealed, fully welded <i>Flexión doble viga - Acero inoxidable - IP68 Sellado hermético, completamente soldada</i>	15-30-50-75-100-150-250-300-500-750-1000-1500
	DS-2i (10kg...300kg) Double bending beam - Stainless steel - IP68 Hermetically sealed, fully welded <i>Flexión doble viga - Acero inoxidable - IP68 Sellado hermético, completamente soldada</i>	10-30-50-75-100-150-200-250-300
	DCC-1 (15kg...1500kg) Shear beam - Nickel plated - IP68 - Hermetically sealed, fully welded <i>Cortadura - Acero niquelado - IP68 - Sellado Hermético - Completamente soldada</i>	15-30-50-75-100-150-250-300-500-750-1000-1500
	DCC-1i (15kg...1500kg) Shear beam - Stainless steel - IP68 - Hermetically sealed, fully welded <i>Cortadura - Acero inoxidable - IP68 - Sellado Hermético - Completamente soldada</i>	15-30-50-75-100-150-250-300-500-750-1000-1500

LOAD CELL MODEL MODELO CÉLULA DE CARGA		Range Capacidad
	DCC-3 (2t...5t) Shear beam - Nickel plated - IP68 - Hermetically sealed, fully welded <i>Cortadura - Acero niquelado - IP68 - Sellado Hermético - Completamente soldada</i>	2-3-5t
	DCC-4 (500kg...2000kg) Shear beam - Stainless steel - IP68 - Hermetically sealed, fully welded <i>Cortadura - Acero inoxidable - IP68 - Sellado Hermético - Completamente soldada</i>	500-750-1000-1500-2000
	DP-1 (3t...15t) Compression - Nickel plated - IP68 Hermetically sealed, fully welded <i>Compresión - Acero niquelado - IP68 Sellado hermético, completamente soldada</i>	3-5-10-15t
	DP-2 (1t...7.5t) Tension - Compression - Nickel plated - IP68 Hermetically welded <i>Tracción - Compresión - Acero niquelado - IP68 Hermética soldada</i>	1-2-2.5-5-7.5t
	DP-3 (5t...35t) Compression - Double shear - Nickel plated Hermetically sealed, fully welded - IP68 <i>Compresion - Doble cortadura - Acero niquelado Sellado hermético, completamente soldada - IP68</i>	5-10-15-20-25-30-35t
	DP-8 (20t...35t) Selfcentering column - Stainless steel Hermetically sealed, fully welded - IP68 <i>Columna autocentrante - Acero Inoxidable Hermética soldada - IP68</i>	20-25-30-35t
	D2 (500kg...5000kg) Nickel plated - IP68 / Acero Niquelado - IP68	500-5000
	D1 (3t...7.5t) Nickel plated - IP68 / Acero Niquelado - IP68	3000-7500
	D0 (5t...12.5t) Nickel plated - IP68 / Acero Niquelado - IP68	5000-12500
	DB-1 Double shear - <i>Doble cizalladura</i>	-
	DSC-1 (30kg...2500kg) Tension - Compression - Nickel plated - IP68 Hermetically welded <i>Tracción - Compresión - Acero Niquelado - IP68 Hermética soldada</i>	30-50-100-150
		300-500
		750-1000-1500-2000-2500
	DTC (150kg...1000kg) Tension - Compression - Nickel plated - IP67 Hermetically welded <i>Tracción - Compresión - Acero Niquelado - IP67 Hermética soldada</i>	150-300-500-750-1000
	DTC-2i (150kg...500kg) Tension - Compression - Stainless steel - IP68 Hermetically welded <i>Tracción - Compresión - Acero Inoxidable - IP68 Hermética soldada</i>	150-250-300-500
	DTC-2i (750kg...2000kg) Tension - Compression - Stainless steel - IP68 Hermetically welded <i>Tracción - Compresión - Acero Inoxidable - IP68 Hermética soldada</i>	750-1000-1500-2000

LOAD CELL MODEL MODELO CÉLULA DE CARGA		Range Capacidad
	DTC-2i (3t...5t) Tension - Compression - Stainless steel - IP68 Hermetically welded <i>Tracción - Compresión - Acero Inoxidable - IP68</i> <i>Hermética soldada</i>	3-5t
	DSC-2 (3t...10t) Tension - Nickel plated - IP66 <i>Tracción - Acero niquelado - IP66</i>	3t 6t 10t
	DSC-3 (300kg...6000kg) Tension - Nickel plated - IP68 <i>Tracción - Acero niquelado - IP68</i>	300-600-3000 6000

MECHANICAL ACCESORIES ACCESORIOS MECÁNICOS		
Acc. Mod. 411 & 451	Descripción	
	41012	ACC. PARA TRACCION PARA MOD. 411
	42014	JUEGO RÓTULAS M-12 PARA TRACCION (2 unidades) MOD. 411 & 451
	45016	ACC. PARA TRACCION PARA MOD. 451
	41014	PLACA BASE ACERO CINCADO PARA MOD.411
	41014i	" IGUAL A 30903" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE
	45014	PLACA BASE ACERO CINCADO PARA MOD.451
	45014i	" IGUAL A 34903" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE
	41015	APOYO SILENT-BLOCK, HASTA 50kg (GOMA AZUL) PARA MOD.411 & 451
	41016	APOYO SILENT-BLOCK, HASTA 300kg PARA MOD.411 & 451
	45017	APOYO SILENT-BLOCK, HASTA 750kg PARA MOD.451
	46012	PIE AUTOCENTRANTE PARA MOD. 451 & 461 (...2000 kg)
	GU12i	PIE AUTOCENTRANTE INOX M-12x1,75 PARA MOD.451 & 461 (...2000kg)
Acc.Mod.461		
	46013	SOPORTE TANQUES CON ANTIVUELCO PARA MOD. 461 (0,3...2 t)
	46013i	" IGUAL A 46013" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE
	46014	SOPORTE TANQUES CON ANTIVUELCO PARA 461 (3...5 t)
	46014i	" IGUAL A 46014" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE
	46018	ACCESORIO TRACCION PARA MOD.461 (0,3...2t)
	46019	ACCESORIO TRACCION PARA MOD.461 (3...5t)
	46010	SILENT-BLOCK PARA MOD. 461 (0,3... 2t)
	46010i	"IGUAL A 46010" VERSION ACERO INOXIDABLE
	46021	SILENT-BLOCK PARA MOD. 461 (3 Y 5 t)
	46021i	" IGUAL A 46021" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE
	46022	PLACA BASE PARA MOD. 461 (0,3... 2t)
	46022i	" IGUAL A 46022" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE
	46023	PLACA BASE PARA MOD. 461 (3 Y 5 t)
	46023i	" IGUAL A 46023" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE
	46012	PIE AUTOCENTRANTE PARA MOD. 451 & 461 (...2000 kg)
	GU12i	PIE AUTOCENTRANTE INOX M-12x1,75 PARA MOD.451&461(...2000kg)
	46024	PIE AUTOCENTRANTE PARA MOD. 461 (0,3... 2 t)
	46024i	"IGUAL A 46024" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE
	46027i	PIE AJUSTABLE PARA MOD. 461 OPCIÓN T (0,3...2t)
	46028i	PIE AJUSTABLE PARA MOD. 461 (3-5t)
Acc.Mod.531		
	53012	SOPORTE CON ANTIVUELCO PARA MOD.420 (2,5...10t)
	53013	SOPORTE CON ANTIVUELCO PARA MOD.420 (20-30t)
Acc.Mod.571		
	57012	SOPORTE COMPLETO SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD.571 (5...20t)
	57012i	"IGUAL A 57012" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE
	57013	SOPORTE COMPLETO SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD.571 (30...50t)

MECHANICAL ACCESORIES ACCESORIOS MECÁNICOS		
	57013i	"IGUAL A 57013" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE
	57014	SOPORTE COMPLETO SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD.571 (75...100t)
	57014i	"IGUAL A 57014" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE
Acc.Mod.641		
		JUEGO COMPLETO PARA MOD.641 (20-25t)=1x211114, 2x221114, 1x219114
	211114	ANILLA PARA MOD. 641 (20-25 t)
	221114	GRILLETE PARA MOD. 641 (20-25 t)
	219114	GANCHO PARA MOD. 641 (20-25 t)
Acc.Mod.651		
		JUEGO COMPLETO PARA MOD.651(2-3t)=1x650112,1x221112,1x650114
	650112	ANILLA PARA MOD. 651 (2 Y 3 t)
	221112	GRILLETE PARA MOD. 651 (2 Y 3 t)
	650114	GANCHO ROTATORIO CON RODAMIENTO PARA MOD. 651 (2 Y 3 t)
		JUEGO COMPLETO PARA MOD.651 (6 t)=1x650113,1x221113,1x650115
	650113	ANILLA PARA MOD. 651 6 t
	221113	GRILLETE PARA MOD. 651 6 t
	650115	GANCHO ROTATORIO CON RODAMIENTO PARA MOD. 651 6 t
		JUEGO COMPLETO PARA MOD.651(10t)=1x650113,2x221115,1x219113
	650113	ANILLA PARA MOD. 651 10 t
	221115	GRILLETE PARA MOD. 651 10 t
	219113	GANCHO PARA MOD. 651 10 t
Acc.Mod.761		
	TE23	ACCESORIO TRACCION PARA MOD.761 (250-500kg)
	TE39	ACCESORIO TRACCION PARA MOD.761 (1000-2000kg)
	TE35	ACCESORIO TRACCION PARA MOD.761 (5000-7500kg)
Acc.Mod.811		
	83013	BASE APOYO PARA MOD. 811 HASTA 30 t
	83014	SOPORTE A BOLAS PARA MOD. 811 & 861 HASTA 30 t
	83015	SOPORTE A BOLAS PARA MOD. 811 (40...70 t)
	83016	BASE APOYO PARA MOD. 811 (40...70 t)
	83017	PLACA SUPERIOR PARA MOD 811 & 861 (10...30 t)
	83018	PLACA SUPERIOR PARA MOD. 811 (40...70 t)
Acc.Mod.851		
	85012	ACC.SOPORTE PENDULAR PARA MOD.851-ACERO INOXIDABLE (15...40t)
	85012N	"IGUAL A 85012" VERSION EN ACERO NIQUELADO
	85016	ACC.SOPORTE PENDULAR PARA MOD.851 - ACERO INOXIDABLE (60t)
	85016N	"IGUAL A 85016" VERSION EN ACERO NIQUELADO
	85013	PLACA SUPERIOR PARA MOD. 851 - ACERO CINCADO (15...60t)
	85014	PLACA BASE PARA MOD. 851 - ACERO CINCADO (15...60t)
	85015	ACC.SOPORTE PENDULAR PARA MOD.851 (100..200t)
	85022	ACC.SOPORTE PENDULAR PARA MOD.851 (400t)
	85023	ACC.SOPORTE PENDULAR PARA MOD.851 (600t)
	85018	SOPORTE SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD 851 (15...40 t)
	85019	SOPORTE SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD 851 (60 t)
	85010	SOPORTE SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD 851 (100...200t)
	85021	SOPORTE SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD 851 (400t)
	85025	SOPORTE SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD 851 (600t)
Acc.Mod.861		
	83014	SOPORTE A BOLAS PARA MOD. 811 & 861 HASTA 30 t
	83017	PLACA SUPERIOR PARA MOD 811 & 861 (10...30 t)
	86014	BASE DE APOYO PARA MOD. 861 (7,5...30 t)
	86016	SOPORTE PIVOTANTE AUTOCENTR. PARA MOD. 861 (7,5... 30 t)
	86017	SOPORTE SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD 861 (7,5...30 t)
	86017 i	"IGUAL A 86017" VERSION EN ACERO INOXIDABLE
Acc. Mod.		
	AVDCC-1	ACCESORIO ANTIVUELCO CÉLULA DE CARGA TCC-1 ACERO NIQUELADO
	AVDCC-1i	ACCESORIO ANTIVUELCO CÉLULA DE CARGA TCC-1 ACERO INOXIDABLE
	AVDCC-3	ACCESORIO ANTIVUELCO CÉLULA DE CARGA TCC-3
	AVDP-3	ACCESORIO ANTIVUELCO CÉLULA DE CARGA CP-3

MECHANICAL ACCESORIES ACCESORIOS MECÁNICOS		
	PDS-M12	ACC. PARA TRACCION PARA MOD. GS1 (15...300kg)
	PDS-M16	ACC. PARA TRACCION PARA MOD. GS1 (500...1500kg)
	PDCC-1	ACCESORIOS PARA TRACCIÓN para TCC-3 (30...1500kg)
	PDCC-3	ACCESORIOS PARA TRACCIÓN para TCC-3 (2...3t)
	SDCC-1	ACCESORIO DE APOYO CON SILENT BLOCK para TCC-3 (30...1500kg)
	SDCC-3	ACCESORIO DE APOYO CON SILENT BLOCK para TCC-3 (2...3t)
	PPM-12i	PIE PIVOTANTE ACERO INOXIDABLE PARA TCC-4
	RDSC/M8	ROTULA PARA TSC-1 (30...150kg)
	RDSC/M12	ROTULA PARA TSC-1 (300...500kg) Y CTC-1
	RDSC/M16	ROTULA PARA TSC-1 (750...2500kg)
	BDP-8	ACCESORIO MONTAJE CÉLULA DE CARGA CP-8 (18...40t)
	AVDCC-4i	ACCESORIO ANTIVUELCO CÉLULA DE CARGA TCC-4

ACCESORIES ACCESORIOS		
Acc. Mod.	Description Descripción	
		CABLE PARA CELULAS DE CARGA:
	90110	20 m. CABLE APANTANTALLADO DE 6 HILOS 0,25 mm2
	90121	100 m. CABLE APANTANTALLADO DE 6 HILOS 0,25 mm2
		CAJAS SUMA:
	90164	89053 CAJA SUMA EN PLASTICO HERMETICA HASTA 4 CELULAS
	90239	89128 CAJA SUMA DE ALUMINIO HERMETICA HASTA 4 CELULAS
		CON DESCARGADORES DE SOBRETENSIONES
	90104	89093 CAJA SUMA DE ALUMINIO HERMETICA HASTA 4 CELULAS ATEX
	90113	89002 CAJA SUMA EN PLASTICO HERMETICA HASTA 8 CELULAS
	90179	89068 CAJA SUMA DE ALUMINIO HERMETICA HASTA 8 CELULAS
		CON DESCARGADORES DE SOBRETENSIONES
	90103	89092 CAJA SUMA DE ALUNINIO HERMETICA HASTA 8 CELULAS ATEX
		CIRCUITOS SUMA (Sólo circuito y componentes sin la caja):
	90170	CIRCUITO SUMA HASTA 4 CELULAS
	90230	CIRCUITO SUMA HASTA 4 CELULAS CON DESCARGADORES
	90181	CIRCUITO SUMA HASTA 8 CELULAS
	90182	CIRCUITO SUMA HASTA 8 CELULAS CON DESCARGADORES
		ACCESORIOS CELULA DIGITAL:
	90101	CAJA SUMA DIGITAL HASTA 8 CELULAS
	90102	CONVERTIDOR RS485 / RS232
	90211	BOBINA 200m. CABLE CELULA DIGITAL
		GEL:
	90183	KIT GEL AISLANTE PARA CAJA SUMA